

## АВАРИЙНЫЕ ФОНТАНЫ ДЛЯ ГЛАЗ/ЛИЦА

### МОДЕЛЬ АДУ-0601



Аварийный фонтан для глаз/лица с креплением к полу выполнен из оцинкованной стали. Раковина, фиттинги и ответственные узлы выполнены из нержавеющей стали. Толщина трубного металла - более 3 мм. Требуется самостоятельная сборка. Крепеж в комплект не входит.



Материал:	Оцинкованная сталь
Расход воды:	12 л/мин
Давление воды:	2-6 Бар
Подключение:	Ввод воды - внутр. резьба 1 1/4" (Футорка 1/2"), Дренаж - наруж. резьба 1 1/4"
Активация:	Ручной рычаг
Темп. режим:	+10С ... +40С
Применение:	Внутри помещения
Размеры, вес:	ДхШхВ - 515x390x1100мм; Масса - не более 10 кг
Срок службы:	5 лет
Гарантия:	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

**Дополнительные опции:** Педаль из нержавеющей стали; Термосмесительный клапан; Светозвуковая сигнализация; Фильтр тонкой очистки; Сифон из нержавеющей стали; Распылительная головка из нержавеющей стали; Взрывозащищенное исполнение.

8 (812) 740-74-33

www.bpo-spb.ru  
info@bpo-spb.ru

**БПО**

безопасное  
промышленное  
оборудование