

АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МОДЕЛЬ АДУ-1102

Необогреваемая аварийная душевая кабина с баком для терморегулируемого подогрева воды емкостью 350л / 750л / 1200 литров. С защитными стенками и поддоном для сбора воды.

Душевая кабина и отсек для бака с горячей водой поставляются на единой раме, полностью смонтированными и готовыми к подключению.

В кабине установлен аварийный душ для тела, фонтан для глаз/лица. Бак запаса горячей воды установлен сверху кабины. Вода в баке нагревается погружным электро-нагревателем до температуры 23-25С.



ISO9001
CERTIFIED



Модель производится в общепромышленном или взрывозащищенном исполнении!

8 (812) 740-74-33

www.bpo-spb.ru
info@bpo-spb.ru

БПО

безопасное
промышленное
оборудование

АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МОДЕЛЬ АДУ-1102



| | |
|-------------------|---|
| Материал каркаса: | Нержавеющая сталь AISI 304/316 |
| Материал стен: | Нержавеющая сталь |
| Объем бака: | 350/750/1200л |
| Расход воды: | Душ для тела - 75 л/мин, Фонтан для глаз/лица - 12 л/мин |
| Давление воды: | 2-6 Бар |
| Подключение: | Ввод - наружн. резьба 1", Слив - наружн. резьба 2". |
| Активация: | Ручной рычаг, педали |
| Электропитание: | 1 или 3/N/PE 230В 50 Гц (Одно- или Трехфазный источник питания) |
| Эл. мощность: | 4,5 - 5 КВт |
| Темп. режим: | +10 ... +40С |
| Применение: | В помещении |
| Размеры, вес: | ДхШхВ - 3100/3400/3800x1270x1270мм; Масса - 450 кг (1650 кг с водой) |
| Срок службы: | 20 лет |
| Гарантия: | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи |

8 (812) 740-74-33

www.bpo-spb.ru
info@bpo-spb.ru

БПО

безопасное
промышленное
оборудование