

АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МОДЕЛЬ АДУ-1247/450

Аварийная морозостойкая обогреваемая душевая кабина с баком для терморегулируемого подогрева воды емкостью 450 литров. Установка



Душевая кабина и отсек для бака с горячей водой поставляются на единой раме, полностью смонтированными и готовыми к подключению. По заказу возможно раздельное исполнение.

В кабине установлен аварийный душ для тела, фонтан для глаз/лица, бак запаса горячей воды и оборудование для поддержания давления и качества входящей воды, которая нагревается погружным электро-нагревателем до 65-80С в баке из нержавеющей стали. При активации аварийного душа горячая вода из бака смешивается с холодной водой из водопровода с помощью термостатического смесительного клапана с защитой от ожога.



8 (812) 740-74-33

www.bpo-spb.ru
info@bpo-spb.ru

БПО

безопасное
промышленное
оборудование

АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МОДЕЛЬ АДУ-1247/450

Модель производится в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении!



ISO9001
CERTIFIED

Материал каркаса:	нержавеющая сталь AISI 304/316
Материал стен:	сэндвич-панели (пенополиизоцианурат PIR), нержавеющая сталь
Расход воды:	Душ для тела - 75 л/мин, Фонтан для глаз/лица - 12 л/мин
Давление воды:	2-6 Бар
Подключение:	Ввод - наружн. резьба 1 1/4", Слив - наруж. резьба 2".
Активация:	Ручной рычаг, педали
Электропитание:	1 или 3/Н/РЕ 230В 50 Гц (Одно- или Трехфазный источник питания)
Эл. мощность:	4,5 - 5 КВт
Темп. режим:	-45С ... +40С
Применение:	Уличное, Климатическое исполнение УХЛ1
Размеры, вес:	ДхШхВ - 2390x1290x2650мм; Масса - 800 кг (1250 кг с водой)
Срок службы:	20 лет
Гарантия:	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

8 (812) 740-74-33

www.bpo-spb.ru
info@bpo-spb.ru

БПО

безопасное
промышленное
оборудование