



Модель 2941/ Article 2941

Затвор поворотный из нержавеющей стали с резьбовым соединением DIN 11851. Санитарная линия.

Stainless steel thread ends DIN 11851 butterfly valve. Sanitary line.

Описание		Features	
1. Затвор поворотный, санитарная линия. 2. Соединение резьбовое согласно нормам DIN 11851. 3. Сделан из нерж. стали марки AISI 316L.. 4. Седловое уплотнение-EPDM. 5. Управление посредством ручки , три позиции . 6. Уменьшенный вес и размеры 7. Прост в монтаже и чистке. 8. Легко автоматизировать. 9. Санитарная полировка. 10. Нижнегаечный. 11. Макс. рабочее давление 10 Kg/cm ² 12. Макс. рабочая температура 120°C		1. Butterfly valve sanitary line . 2. Thread ends according to DIN 11851. 3. Made by AISI 316L . 4. EPDM seat. 5. Manual operation with three position. 6. Reduce weight and dimensions. 7. Easy cleaning and assembly. 8. Easy automation. 9. Sanitary Polish. 10. Low torque. 11. Max.. Working pressure 10 Kg/cm ² . 12. Max. Working Temperature 120 °C.	
№	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
2	Уплотнение / Seat	EPDM	-----
3	Диск / Disc	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316L	Отполирован механически/ Mechanical Polish
4	Ручка/ Handle	Нерж. Сталь AISI 316L / SS 316	-----
5	Крышка / Cap	Plastic	-----
6	Болт / Bolt	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
7	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель / Ref	Размер / Size	DN	Параметры / Dimensions (mm)					Вес / Weight (Kg.)
			A	B	D	H	L	
2941 06	1"	25	66	78	52 x 1/6"	84	126	1,350
2941 07	1 1/4"	32	70	86	58 x 1/6"	88	126	1,450
2941 08	1 1/2"	40	74	90	65 x 1/6"	90	126	1,750
2941 09	2"	50	76	106	78 x 1/6"	101	133	2,450
2941 10	2 1/2"	65	84	124	95 x 1/6"	110	144	3,200
2941 11	3"	80	90	139	110 x 1/4"	121	160	3,850
2941 12	4"	100	108	159	130 x 1/4"	129	160	5,450

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА / HEAD LOSSES DIAGRAM

