

# КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

## Конденсатоотводчик «Стимакс» серии A12НС, DN 25, поплавковый

### Применение

Используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный термостатический воздушный клапан. Обладает большой пропускной способностью. Перед КО требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.

### Присоединение

Резьбовое, фланцевое.

### Возможные исполнения

Установка по направлению потока слева-направо

### Технические характеристики

Максимально допустимая температура	+250 °С
Максимальное рабочее давление	1,4 МПа
Максимальная рабочая температура	+250 °С
Максимально допустимое давление	1,6 МПа

### Спецификация A12НС Ду25

1	Корпус	Чугун (GGG40)
2	Крышка	Чугун (GGG40)
3	Капсула	Нерж. сталь (EN-1.4301)
4	Седло капсулы	Нерж. сталь (EN-1.4301)
5	Седло поплавка	Ст 8,8
6	Рычаг механизма	Нерж. сталь (EN-1.4301)
7	Поплавок	Нерж. сталь (EN-1.4057)
8	Прокладка крышки	Графит

### Размеры 1"

Тип	R/DN	Присоединение	A	H	L	Масса, (кг)
A12 НС	1"	резьбовое	156	200	120	7,5

### Размеры 25, мм

Тип	R/DN	Присоединение	A	H	L	D	K	G	I	B	Масса, (кг)
A12 НС	25	фланцевое	156	250	160	117	85	65	Ø14	16	9

### Расход, A12НС Ду25, кг/ч

Тип	R	Перепад давления, МПа																
		0,01	0,03	0,05	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3	0,45	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	
A12.4,5	1"	400	700	900	1050	1200	1350	1500	1850	2350	-	-	-	-	-	-	-	
A12.10	1"	190	290	370	460	550	734	655	760	1030	1300	1375	1450	1525	1600	-	-	
A12.14	1"	130	200	250	305	360	430	500	600	715	830	890	950	1025	1100	1200	1300	

### Артикулы

DN	12.4,5 резьба	12.10 резьба	12.14 резьба	12.4,5 фланцы	12.10 фланцы	12.14 фланцы
25	HA02A634249	HA02A634253	HA02A634258	HA02A634261	HA02A634264	HA02A634268

### Пример заказа

«Стимакс» A12.10.025 Ф/Ф — поплавковый конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 1,0 МПа, диаметр 25 мм, присоединение фланцевое.

