


# Расширительный бак «ГРАНЛЕВЕЛ» тип А с заменяемой мембраной

## Исполнение горизонтальное, рабочее давление 1,0 МПа

### Параметры

- Температура рабочей среды: от  $-10 \dots +75^{\circ}\text{C}$ .
- Максимальное давление: 1,0 МПа.
- Предварительное давление газа: 0,15 МПа.
- Максимальное давление газа 0,4 МПа, давление 0,4–0,6 МПа закачивается поэтапно.



### Размеры, (мм)

Модель изделия	Артикул	Раб. объем изделия, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, внешняя резьба (R)
«Гранлевел» тип А20/1,5–10–С	FJ01A402903	20	1,0	270	420	6	1
«Гранлевел» тип А50/1,5–10–С	FJ01A403718	50	1,0	360	620	12	1
«Гранлевел» тип А80/1,5–10–С	FJ01A403720	80	1,0	450	625	16	1
«Гранлевел» тип А100/1,5–10–С	FJ01A403721	100	1,0	450	750	18	1
«Гранлевел» тип А150/1,5–10–С	FJ01A403722	150	1,0	485	655	43	1 1/2
«Гранлевел» тип А200/1,5–10–С	FJ01A403723	200	1,0	485	655	52	1 1/2
«Гранлевел» тип А300/1,5–10–С	FJ01A403729	300	1,0	485	655	63	1 1/2